

Standart STAHL Unterkonstruktionen für HÄUSER, TERRASSEN, GARTENHÜTTEN & BÜHNEN

BÜHNEN

Bestell Menge:	BÜHNEN STANDART ELEMENTE		m2	Benötigte Schraubfundamente	gewachsener Boden	Benötigte Profile	Benötigte Stück	LFM/5kg	Benötigten Profile	Benötigte Stück	LFM/5 kg
					Komplette Belastung/t	LFM Menge C150-2,5	in Meter	Gewicht/kg	LFM Menge C150-2,5	in Meter	Gewicht/kg
B1	6 x 2,00m	1 Modul	12	8 Stück TSF F76x1600x3	8 Tonnen	26	13DB 2,00m	130	12	2DB 6,00m	60
B2	6 x 2,50m	1 Modul	15	8 Stück TSF F76x1600x3	8 Tonnen	32,5	13DB 2,50m	162,5	12	2DB 6,00m	60
B3	6 x 4,50m	2 Module	27	11 Stück TSF F76x1600x3	11 Tonnen	58,5	13DB 2,00/2,50m	292,5	24	4DB 6,00m	120
B4	6 x 5,00m	2 Module	30	11 Stück TSF F76x1600x3	11 Tonnen	65	26DB 2,50m	325	24	4DB 6,00m	120
Benötigte C- PROFILE											
C150-2,5											
	h (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	c1/c2 (mm)	t (mm)	kg/m					
	150	47	41	18,5	2,5	5					

Die Schraubfundamente stehen 0,8m aus den Boden Fertige Höhe 1,00m

MODULE immer erweiterbar

Mögliche PROFIL höhen auf Kundenw C100/C150/C180C200/C250/C300/C350/C400